



RICETRASMETTITORE CB VEICOLARE

- Noise blanker integrato e circuito di limitazione automatica del rumore
- Potente microfono dinamico con pulsante per il controllo ASQ
- Ampio display LCD di facile lettura
- Display frequenza o numero canale
- Segnale acustico (funzione beep) escludibile
- Richiamo immediato ultimo canale utilizzato
- Controllo squelch manuale e automatico
- Funzione di scansione e 3 canali di memoria
- Funzione di dual watch
- Canale 9 di emergenza

- Fornito completo di microfono palmare, staffa di fissaggio, cavo di alimentazione, fusibile e viteria.

Caratteristiche tecniche

Generali

Trasmittitore	Sintetizzatore PLL
Ricevitore	Sistema a doppia conversione super-eterodina
Tensione operativa	13.8 Vcc
Passi Canale	10 kHz
Impedenza d'antenna	50 Ω
Dimensioni/Peso (P x L x H)	140 (P) x 145 (L) x 40 (A) mm/ 900 g

Trasmittitore

Potenza in uscita	4W FM/AM
Gamma di frequenza	40Ch 26.965 ~ 27.405 MHz
Sensibilità modulazione	3 mV (1.25 kHz input)
Capacità di modulazione	AM: 90 % - FM: 2 kHz

Ricevitore

Frequenze	40 ch 26.965 ~ 27.405 Mhz
Sensibilità	AM: 0.5 µV (s/n 10db) FM: 0.3 µV (sinad 12db)
Squelch	0.5 µV
Squelch automatico	0.3 µV
Rapporto S/n	40 dB
Distorsione	3 %
Massima potenza	4 W

